

+ Turnikeler



Bullwark

BLW-250A-ECO

Elektromekanik Turnike

Teknik Özellikler

Geçiş Engellemesi	120 Derece Aralıkta Kontrollü Tripod Kollar
Tripod Kilitleme	24V DC Selenoid İle (Panik Durumunda Sistem Enerjisi Kesilerek Her iki Yönde Serbest Geçiş İmkani)
Geçiş Yönü Kontrolü	İki Yönlü Giriş/Çıkış Bağımsız Kontrol
Konum Algılama	İki Mikroswitch İle Tripod Pozisyonu Algılama
Hareket Kontrolü	Bir Yöne Dönüş Başladığında Ters Yöne Geçiş Engelleme, Yarı Dönüş Gerçekleştikten Sonraki Konuma Vanş Yaylı ve Hidrolik Amortisörlü Yapı Sayesinde Otomatik ve Hassas Şekilde Sağlanır
Yer Bağlantısı	Özel Yer Bağlantı Kaidesi İle Kolay ve Basit Montaj İmkani
Göstergeler	Her İki Yöne Işıklı Gösterge
Çalışma sıcaklığı	-20°C ~ +70°C
Çalışma Voltajı	24V DC (+-%20)
Güç Tüketimi	30W
Ağırlık	42 Kg
Boyutlar	200 x 840 x 1020 mm