

## IP Kameralar



Dahua

### DHI-ITC215-PW6M-IRLZF-B

2MP IP 3.2-10.5mm Motorize Lens H265 TrueWDR Bullet Plaka Tanıma Kamerası

## Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü	1/2.8 inch CMOS
Çözünürlük	1920×1080
Lens	3.2-10.5mm Motorize Lens
IR Çalışma Mesafesi	Array Led ile 12m
Led Sayısı	6
Smart IR	Var
Minimum Aydınlatma	0.002 Lux
Shutter Hızı	1/50-1/10000 s
Video Sıkıştırma Formatı	H.265/H.264/H.264B/H.264M/H264H/MJPEG
Resim Sıkıştırma Formatı	JPEG
Frame Oranı	Ana Akış: 1920 × 1080@25fps, 1280 × 720@25fps Alt Akış: 1280 × 720@25fps, 704 × 576@25fps, 352 × 288@25fps
Stream Kapasitesi	2 Stream
Çözünürlükler	1080P (1920 × 1080)/720P (1280 × 720) D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240)
Bitrate Kontrol	CBR/VBR
Video Bitrate	H.264B: 32Kbps-32768Kbps H.264M: 32Kbps-32768Kbps H.264H: 32Kbps-32768Kbps H.265: 32Kbps-32768Kbps MJPEG: 512Kbps-65536Kbps
Day/Night	Oto(ICR)/Renkli/S/B
Görüntü Ayarları	BLC, HLC, 3DNR, AWB, AGC
WDR	TrueWDR(96dB)
Starlight Desteği	Yok
Akıllı Analizler	Araç ve Plaka Tanıma
Araç Algılama Oranı	≥99%
Araç Tanıma Özellikleri	Araç tipini, araç logosunu, araç serisini, araç rengini, plakayı, sürücü ve ön koltuktaki yolcunun özellikleri, plakasız araçları tanımayı destekler.
Algılama Mesafesi	3 - 6m
Maksimum Araç Algılama Hızı	30 km/h
Ses Desteği	1 Giriş/ 1 Çıkış
Alarm Desteği	3 Giriş(Optokuplör) / 3 Çıkış(2 Optokuplör 1 Röle) (3. Çıkış röle çıkışıdır.)

Ethernet	1xRJ45 (100/1000Mbps)
Network Güvenliđi	Yetkili kullanıcı adı ve şifre, MAC adresi belirleme, HTTPS şifreleme, IEEE 802.1x ve ağ erişim kontrolü
SD Kart Desteđi	Var (Max. 128GB)
e-PoE Desteđi	Yok
Kasa Tipi	Bullet
Kasa Maddesi	Metal + Plastik
Besleme Gerilimi	DC12V, AC24V, PoE+
Güç Tüketimi	Maks. 20W
Koruma Standartları	IP67
Çalışma Sıcaklığı	-30°C~+65°C
Boyut	486.7×124.3×185.5mm
Ağırlık	1.9 kg