

GD-CI-AP4747P**4 MP TVI Dış Ortam Motorize Dome Kamera 32x Zoom ICR IR LED**

- Derin öğrenme algoritmaları kullanarak hedef nesnelere sınıflandırarak istenmeyen alarmların (yanlış alarmların) azaltılması. Bu, insanlar veya araçlar dışındaki nesnelere tarafından oluşturulan yanlış alarmları önemli ölçüde azaltır. Bu, olayları bulmayı kolaylaştırır ve sabit disk kapasitesinden tasarruf sağlar

- Ultra düşük ışıkta gürültüsüz görüntüler
- 32x motorize optik zoom ve 16x dijital zoom
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 200m mesafeye kadar görülebilir (Algılama)
- 24 VAC & HI Power over Ethernet (PoE) destekler

**PROFESSIONAL**

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CI-AP4747P

EAN CODE: 4260573063048

Teknik veriler GD-CI-AP4747P

Kamera

Görüntü sensörü:	1/1.8" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 x 1440
Renk Duyarlılığı:	0,005 Lux @ F1.5 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1 ~ 1/30, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Auto, Manual, ATW, Indoor, Outdoor, Flourescent light, Sodium light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	5.9 ~ 188,8 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.5
Lens Sürme tipi:	Oto iris (DC)
Odak Ayarı:	Otomatik, Manuel, Yarı otomatik, hızlı odaklama
Zoom Oranı:	32x
Dijital Zoom:	16x
Görüş alanı:	50,8° ~ 2,6° (yatay), 29,4° ~ 1,5° (vertical), 57,4° ~ 3° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	200'ye kadar
Dalga Boyu:	850 nm
IR Açısı:	Ayarlanabilir zoom

Video

Renkli/S&B:	Otomatik, Renk, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	AGC, BLC, 3D DNR, HLC, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, Bölgesel odaklama
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış, gündüz, gece
S/N Oranı:	>52 dB

Ses

Ses Sıkıştırma:	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
-----------------	---

Genellikle

Aksesuarları dahildir:	Duvar montaj braketi
------------------------	----------------------

Ağ

Müşterilerin Sayısı:	aynı anda 32'ye kadar
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG Third Stream: H.264, H.265, MJPEG
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 16Mbps
Scalable Video Coding (SVC):	destekler

Ürün Kodu: GD-CI-AP4747P

EAN CODE: 4260573063048

Ağ	
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 256G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
İstemci yazılımı:	C-WERK Viewer, SCMS, IOS App, Android App (SCMS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) 3. Stream 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, IPv4, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, UDP, PPPoE, SNMP
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, TLS 1.2 için güncellenmiş şifre paketleri için özet kimlik doğrulama AES 256 şifreleme dahil., Brute Force Delay Protection, Signed Firmware, Secure Boot by Hardware check
Pan Tilt Zoom	
Maskelene Bölge Sayısı:	24 programlanabilir çokgen bölgesi, maske rengi veya mozaik
Devriye Sayısı:	8 devriye, her devriyede 32 preset'e kadar
Pattern Sayısı:	4 patern tarama, her tarama için 10 dak. üzerinde kayıt zamanı
Preset Sayısı:	300
Pan hızı:	Ayarlanabilir, 0.1°'den, 160°'e kadar, Preset Hızı: 300°, s
Tilt Hızı:	Ayarlanabilir 0.1°'den, 120°'e kadar, Preset Hızı: 200°/sec
Aralık Pan Hareketi:	360° sonsuz
Tilt Menzil Oranı:	-15° ~ 90° (auto flip) 210° total
Programlama:	Preset, Pattern Tarama, Devriye Tarama, Otomatik Tarama, Tilt Tarama, Rastgele Tarama, Frame Tarama, Panorama Tarama, Dome yeniden başlatma, Dome Ayar, Aux Çıkış
Park Eylemi:	Preset, Devriye, Pattern, Pan tarama, Tilt tarama, Rastgele tarama, Frame tarama, Panorama tarama
Preset donma:	destek
Orantılı Zum:	Döndürme hızı çoklu zoom durumuna göre otomatik ayarlanabilir
PTZ Durum Göstergesi:	AÇIK, KAPALI
Takip Fonksiyonları:	Manuel İzleme, Otomatik İzleme, Etkinlik İzleme
Bağlantıları	
Ses Giriş/Çıkış:	1-ch ses giriş and 1-ch ses çıkış
Alarm Giriş/Çıkış:	2 giriş, 1 çıkış (12 VD'e kadar, 30 mA) , terminal blok
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T (Ethernet), TX (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Derin Öğrenme Analitiği:	Yüz yakalama, izinsiz giriş algılama, hat geçişi, bölge girişi, bölge çıkışı, insan vücudu, yüz ve araç.
Çizgi geçişi:	Ön tanımlı sanal hat geçme
Bölgeye Giriş:	Dış ortamdan ön tanımlı bir sanal bölge giriniz
Bölgeden Çıkış:	Ön tanımlı sanal bölgeden çıkış

Ürün Kodu: GD-CI-AP4747P

EAN CODE: 4260573063048

Akıllı İşlevler

Sahipsiz Bagaj:	Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgelerde kalan nesnelere
Aylıklık:	Kişiler tanımlanmış bir alanda tanımlanandan daha uzun süre kalır
Nesne Kaybolma:	Önceden tanımlı olan bölgeden alınan nesnelere
Yüz Tanıma:	Aynı anda 5 adede kadar insan yüzü yakalanabilir ve algılamayı, yakalamayı, derecelendirmeyi, hareket halindeki yüzü seçmeyi ve en iyi yüz görüntüsünü çıkarmayı destekler
Olay Kaynağı:	Video kurcalama, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası, yasadışı oturum açma, hareket algılama, alarm girişi, hat geçişi, bölge giriş ve çıkışı, gözetimsiz bagaj, nesne kaldırma, ses istisnası, izinsiz giriş, yüz algılama
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönder, alarm çıkışını tetikle, gözetleme C-WERK'i bilgilendir, FTP/NAS'a yükle, SD kart kaydını ve/veya görüntü yakalamayı tetikle, sesli uyarı, yanıp sönen beyaz ışık ve PTZ eylemleri (ön ayar, devriye taraması, desen gibi) tarama

Onaylar

Koruma oylaması:	IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), (pencere hariç)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-30 °C ~ +65 °C (-22 °F ~ 149 °F)
Nem:	90%'dan az, yoğuşmayan

Elektriksel

Dalgalanma Koruması:	TVS 6000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması
Besleme voltajı:	24 VAC, Hi-PoE (IEEE 802.3bt)
Güç tüketimi:	Max. 42 W

Mekanik

Ölçütleri:	Ø 220 × 363 mm (Ø 8,66 × 13,91 inch)
Ağırlık:	5000 g (11.03 lb.)

Aksesuarlar:

GD-BR-AMA01



GD-BR-AMC04



GD-BR-AML06

Ürün Kodu: GD-CI-AP4747P

EAN CODE: 4260573063048



GD-BR-AMP01



GD-BR-AMP04



GD-BR-AMP06



GD-BR-AMP07



GD-BR-AMS01



GD-BR-AMW10



GD-BR-AWJ04

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-AP4747P

EAN CODE: 4260573063048

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 5/6

