


GD-CI-BC4637V

4 MP Vandal Korunmalı Dome IP-Kamera MZoom lens
2,8~12mm ICR



- Motorize Varifocal Lens: $f = 2.8 - 12$ mm
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj:
Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoE/DC12V



ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-CI-BC4637V

EAN CODE: 4260573062072

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-BC4637V

Kamera

Görüntü sensörü:	1/3" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	2560 x 1440
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektaşör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	AWB1, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.6
Lens Montajı:	Ø14
Lens Sürme tipi:	Sabit İris
Odak Ayarı:	Otomatik, Elle
Görüş alanı:	98° ~ 28° (yatay), 51° ~ 16° (vertical), 115° ~ 32° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	120 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web arayüzü üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

Ağ

Fonksiyonlar:	Tek tuş reset, titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran, IP adres filtresi
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
SD Hafıza:	Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS)
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 20 fps (2560 x 1440) 25 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 fps (2560 x 1440) 30 fps (2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240) 60 Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 320 x 240)

Ürün Kodu: GD-CI-BC4637V

EAN CODE: 4260573062072

Ađ	
Ađ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSH
Siber güvenlik:	3 kullanıcı yönetimi düzeyi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifreleme, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, HTTP / HTTPS için temel ve özet kimlik doğrulama, 802.1X kimlik doğrulama, (EAP-LEAP), 802.1X kimlik doğrulama (EAP-TLS), 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, SNMP V2, SNMP V3, TLS 1.0, TLS 1.1, Brute Force Delay Protection, Yazılımla Güvenli Başlatma Kontrol
Akış Yöntemi:	Unicast, Multicast
Bađlantıları	
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Saldırı Algılama:	Motion Detection
Sabotaj Koruması:	Sahne deđişikliği ve bulanıklaştırma
Olay Kaynađı:	Video sabotaj, ađ bađlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, HDD dolu, HDD hatası
Etkinlik Eylemi:	E-posta gönderin, alarm çıkışını tetikleyin, gözetim C-WERK'ini bilgilendirin, FTP / NAS'a yükleyin, SD kart kaydını ve / veya görüntü yakalamayı tetikleyin.
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Elektriksel	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 12 W
Mekanik	
Malzeme:	Metal ve Plastik
Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 70°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 141 × 99,9 mm (Ø 5,6 × 3,9 inch)
Ağırlık:	820 g (1.8 lb)

Aksesuarlar:

Ürün Kodu: GD-CI-BC4637V

EAN CODE: 4260573062072

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deđiştirilebilir |

Sayfa 3/4



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF01



GD-BR-AMP08




GD-BR-AMW04



GD-BR-AWJ01

Boyutlar:



Ürün Kodu: GD-CI-BC4637V

EAN CODE: 4260573062072

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 4/4