

GD-CI-CC2616T

2 MP Mini Bullet Dış Ortam IP-Kamera 2,8mm ICR IR LED
dWDR



- Full HD 1080P gerçek zamanlı video akışı 2 Megapiksel IP Kamera
- (Copy)Lens: f= 2,8mm, 106°
- H.265/H.265+, H.264/H.264+ & MJPEG sıkıştırma modları
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoE/DC12V



ESSENTIAL

- Product line ESSENTIAL: Yüksek kalite, temel işlevler ve daha küçük uygulamalar için birçok işlev

Ürün Kodu: GD-CI-CC2616T

EAN CODE: 4260573062089

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/4

Teknik veriler GD-CI-CC2616T

Kamera

Görüntü sensörü:	1/2.7" progressive Scan CMOS
Video Çözünürlüğü:	1920 x 1080
Renk Duyarlılığı:	0,01 Lux @ F2.0 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektansör Hızı:	1/3 ~ 1/100,000 sec
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	AWB1, Locked WB, Fluorescent lamp, Incandescent lamp, Warm light, Natural light

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.8 mm
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F2.0
Lens Montajı:	M12
Görüş alanı:	112,1° (yatay), 60° (vertical), 132,2° (çapraz)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Renkli/S&B:	Açık/Kapalı/Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	72 db (Dijital geniş dinamik aralık)
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR
Görüntü ayarları:	Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Keskinlik ayarları istemci yazılımı veya web tarayıcısı üzerinden ayarlanabilir
Gündüz / Gece Anahtarı:	otomatik, zamanlanmış destekler

Ağ

Dahili bellek:	128 Mb
Fonksiyonlar:	Titreşim önleme, kalp atışı, ayna, şifre koruması, gizlilik maskesi, filigran
Görüntü Sıkıştırması:	Main Stream: H.264, H.264+, H.265, H.265+ Sub-Stream: H.264, H.265, MJPEG
İlgi bölgesi:	1 sabit bölge destekler
H.264 kod profili:	Baseline Profile / Main Profile / High Profile
Bit Oranı:	32Kbps ~ 8Mbps
Çerçeve Oranı:	Ana Akış 50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280 x 720) 60 Hz: 30 fps (1920x1080, 1280 x 720) Alt Akış 50 Hz: 25 fps (640x480, 640x360) 60 Hz: 30 fps (640x480, 640x360)
Ağ Protokolü:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, IPv6

Ürün Kodu: GD-CI-CC2616T

EAN CODE: 4260573062089

© Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Ağ	
Siber güvenlik:	3 düzey kullanıcı yönetimi: yönetici, operatör, kullanıcı, Parola Koruması için AES Şifrelemesi, Karmaşık Parola, HTTPS (SSL) Oturum Açma Kimlik Doğrulaması, 802.1X kimlik doğrulaması (EAP-MD5), Filigran, IP Adres Filtresi, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama, SNMP V2 , SNMP V3, TLS 1.1, Brute Force Gecikme Koruması, İmzalı Firmware, Yazılım kontrolü ile Güvenli Önyükleme
Bağlantıları	
Network Arabirimi:	1x 10, 100 Base T, TX PoE (RJ-45)
Akıllı İşlevler	
Saldırı Algılama:	Motion Detection
Olay Kaynağı:	Video sabotaj, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı
Onaylar	
Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu
Standart:	ONVIF (Profile S), ISAPI
Çevre	
İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız
Elektriksel	
Besleme voltajı:	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af)
Güç tüketimi:	Max. 6,5 W
Mekanik	
Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 180°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	178 × 70 × 65 mm (7 × 2,6 × 2,7 inch)
Ağırlık:	280 g (0.62 lb)

Aksesuarlar:



GD-BR-AJX05

Boyutlar:

Ürün Kodu: GD-CI-CC2616T

EAN CODE: 4260573062089

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/4

