

GD-CT-AP2837T

2 MP Ultra Low Light TVI Bullet Kamera MZoom 2,8~12mm
ICR IR LED WDR PoC



- Full HD 1080p gerçek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-TVI Kamera
- Motorize Varifocal Lens: $f = 2.7 - 13.5$ mm
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 80m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoC and DC12V

PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CT-AP2837T

EAN CODE: 4260573060498

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/3

Teknik veriler GD-CT-AP2837T

Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.7 ~ 13.5 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.4 ~ F3.5
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	80 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	130 dB
Görüntü Geliştirme:	BLC, 3D DNR, HLC, titreşim önleme, Ayna, AGC, Parlaklık, Netlik, Akıllı IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

Genellik

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

Bağlantıları

Video Çıktıları:	1x HD-TVI (BNC), 1x Composite 1.0Vp-p 75 OHM (BNC) WDR off
------------------	--

Onaylar

Koruma oylaması:	IP67 (IEC 60529-2013)
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±15%, PoC.at
Güç tüketimi:	Max. 8.2 W

Ürün Kodu: GD-CT-AP2837T

EAN CODE: 4260573060498

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 90°, döndürme: 0° to 360°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	250 x 92 x 94 mm (9,84 x 3,62 x 3,7 inch)
Ağırlık:	900 g (1.98 lb)

Aksesuarlar:



GD-AC-VB02



GD-BR-AJX04



GD-BR-AMC03



GD-BR-AML01

Ürün Kodu: GD-CT-AP2837T

EAN CODE: 4260573060498

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/3