

GD-CT-AP2837V

2 MP Ultra Low Light TVI Sabit Dome Kamera MZoom
2,8~12mm IR LED WDR PoC



- Full HD 1080p gerek zamanlı video ile 2 Megapikel HD-TVI Kamera
- Motorize Varifocal Lens: $f = 2.7 - 13.5$ mm
- Ultra Düşük Işık CMOS Sensor, Akıllı-IR Kontrol
- 3 Akslı Yalpa Çemberi, 2 şekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 60m mesafeye kadar görülebilir
- Çift Power Destekler PoC and DC12V

PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CT-AP2837V

EAN CODE: 4260573060443

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 1/3

Teknik veriler GD-CT-AP2837V

Kamera

Görüntü sensörü:	2 megapiksel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	1920 (H) x 1080 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,003 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektanşör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Yavaş Çekim:	destek
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2.7 ~ 13.5 mm motorize Otomatik netlik
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.4 ~ F3.5
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	103° (Wide) ~ 32,1° (Tele)

Aydınlatıcı

Maks. Iır mesafe:	60 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik , Renkli , B&W, kaldırılabilir IR-cut filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	130 dB
Görüntü Geliştirme:	WDR, BLC, 3D DNR, titreşim önleme, Ayna, AGC, Parlaklık, Netlik, Akıllı IR
Frame Rate (Max@Resolution):	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps

Genellikle

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

Onaylar

Koruma oylaması:	IP50, Plastik Housing
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±15%, PoC.af
Güç tüketimi:	Max. 7 W

Ürün Kodu: GD-CT-AP2837V

EAN CODE: 4260573060443

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 340°, tilt:0° to 75°, rotation: 0° to 355°, 3-Açı Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 136 × 101,9 mm (Ø 5,35 × 4,01 inch)
Ağırlık:	455 g (1.00 lb)

Aksesuarlar:



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05

Ürün Kodu: GD-CT-AP2837V

EAN CODE: 4260573060443

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/3