

GD-CT-AP5826V

5 MP Ultra Low Light TVI Sabit Dome Kamera MZoom
2,8~12mm ICR IR LED PoC



- Full HD 1080p gerek zamanlı video ile 5 Megapikel HD-TVI Kamera
- Motorize Varifocal Lens: f = 2.8 - 12 mm
- 3 Akslı Yalpa emberi, 2 ekilde montaj: Duvar/Tavan
- 0 Lux: Dahili IR Led İliminatör ile 30m mesafeye kadar görülebilir
- ift Power Destekler PoC and DC12V



PROFESSIONAL

- Product Line PROFESSIONAL: Bu ürünler modern video sistemlerinin birçok uygulamasını kapsar

Ürün Kodu: GD-CT-AP5826V

EAN CODE: 4260573060450

®Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 I Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan deęiştirilebilir I

Sayfa 1/3

Teknik veriler GD-CT-AP5826V

Kamera

Görüntü sensörü:	5 megapixel progresiv tarama CMOS
Pikseller - Etkin:	2560 (H) × 1944 (V)
Renk Duyarlılığı:	0,008 Lux @ F1.2 (AGC ON)
Duyarlılık S/B:	0 Lux LED IR on
Dektansör Hızı:	1/25 (1/30) ~ 1/50, 000 saniye
Beyaz Dengesi:	Otomatik / Manuel

Lensler

Lens Odak Uzunluğu:	2,8 ~ 12 mm motorize
F-degeri (ışık hassasiyeti):	F1.4 ~ F3.5
Lens Montajı:	Ø14
Görüş alanı:	102° (Wide) ~ 31° (Tele)

Aydınlatıcı

Maks. Ir mesafe:	30 m kadar
Dalga Boyu:	850 nm

Video

Video Standardı:	PAL/NTSC
Renkli/S&B:	Otomatik, kaldırılabilir IR kesme filtresi (ICR)
Geniş Dinamik Aralık (WDR):	Dijital WDR
Görüntü Geliştirme:	BLC, 2D DNR, Titreşim engelleme, Aynalama, AGC
Frame Rate (Max@Resolution):	2560 × 1944@20fps, 2560 × 1944@12.5fps 2560 × 1440@30fps, 2560 × 1440@25fps (default) 1920 × 1080@30fps, 1920 × 1080@25fps * Under the PoC mode, 2560 × 1944@12.5fps is not available.

Genellikle

OSD:	İngilizce
Koaksiyel kontrol:	Coaxitron®, CCVC

Bağlantıları

Video Çıkışları:	1x HD-TVI (BNC)
------------------	-----------------

Onaylar

Koruma oylaması:	IP50, Plastik Housing
Düzenleme:	CE, EAC, FCC, RoHS uyumlu

Çevre

İşletme Sıcaklığı:	-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)
Nem:	% 95 daha az, yoğuşmasız

Elektriksel

Besleme voltajı:	12 VDC ±15%, PoC.af
Güç tüketimi:	Max. 8 W

Ürün Kodu: GD-CT-AP5826V

EAN CODE: 4260573060450

Mekanik

Monte:	Pan: 0° to 355°, tilt: 0° to 75°, döndürme: 0° to 355°, 3-Axis Ayarlama
Ölçütleri:	Ø 136 × 101,9 mm (Ø 5,35 × 4,01 inch)
Ağırlık:	600 g (1.32 lb.)

Aksesuarlar:



GD-AC-VB01



GD-BR-AJX01



GD-BR-AMF08



GD-BR-AMP14



GD-BR-AMW15



GD-BR-AWJ05

Ürün Kodu: GD-CT-AP5826V

EAN CODE: 4260573060450

® Abetechs GmbH (Grundig Security), Düsseldorf, Germany

grundig-security.com

09.02.2023 | Veriler herhangi bir bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir |

Sayfa 3/3