

IPC-HF5241EP-E

2MP Box Network Kamerası

Genel Özellikler



- 1 / 2,8 "2Megapiksel progresif tarama STARVIS™ CMOS
- ROI, SMART H.264 + / H.265 +, esnek kodlama, çeşitli bant genişliği ve depolama ortamlarına uygulanabilir.
- 25/30 fps @ 1080P (1920 x 1080)
- WDR (120 dB), Gündüz / Gece (ICR), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- Çoklu network izleme: Web görüntüleyici, CMS (DSS / PSS) ve DMSS
- 2/1 Alarm girişi / çıkışı, 1/1 ses girişi / çıkışı (Dahili MIC)
- Otomatik arka odak (ABF)
- Mikro SD bellek



Teknik Özellikler

Dahua IPC-HF5241EP-E Teknik Özellikleri	
Kamera	
Görüntü Sensörü	1 / 2.8 "2Megapiksel Progresif tarama STARVIS™ CMOS
Efektif Piksel	1920 (H) x 1080 (V)
RAM / ROM	512 MB / 128 MB
Tarama Sistemi	Progresif
Elektronik Shutter Hızı	Otomatik / Manuel, 1/3 ~ 1 / 100000s
S / N Oranı	> 56 dB
Minimum Aydınlatma	0.002 Lüks@F1.7
Lens	
Montaj Tipi	C / CS
Yapay Zeka	
Yüz Tanıma	Yüz tanıma; izleme; optimizasyon; enstantane fotoğraf; yüksek kaliteli resmi bildirme; yüz iyileştirme; yüz öznitelik özü, 6 öznitelik ve 8 ifade: Cinsiyet, yaş, gözlük, ifadeler (öfke, sakinlik, mutluluk, üzüntü, bıkkınlık, şaşkınlık ve korku), maske, sakal; yüz ayarı: tek inçlik fotoğraf, üç anlık görüntü yöntemi: gerçek zamanlı anlık görüntü, optimizasyon anlık görüntüsü, kalite önceliği; yüz açısı filtresi; optimizasyon zaman ayarı

IPC-HF5241EP-E

2MP Box Network Kamerası

Çevre Koruması	Tripwire; izinsiz giriş; hızlı hareket (üç işlev sınıflandırmayı ve doğru tespiti desteklemek araç ve insan); park algılama
Kişi Sayma	Girilen numaranın sayılmasını destekleme, bırakma numarası geçiş numarası görüntüleme ve yıllık / aylık / günlük raporların çıkarılması. Alandaki sayı sayımını ve 4 kuralı destekleme. Kişi sayısını sayma veya kalma süresi ve bağlantı alarmı. Sıra yönetimi ve 4 kuralı destekleme. Kişi sayısını sayma veya kalma süresi ve bağlantı alarmını destekleme.
Akıllı Fonksiyonlar	
Olay Tetikleyici	Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı Erişim, Depolama anormalliği
Genel Zeka	Terk Edilen / Eksik Nesne
Sıcaklık Haritası	Mevcut
Video	
Sıkıştırma	H.265, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir)
Akıllı Codec	Smart H.265 + / Smart H.264 +
Görüntü Akış Kapasitesi	3'lü Akış
Çözünürlük	1080P (1920 × 1080) / 1,3M (1280 × 960) / 720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) / VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame Oranı	Ana Akış: 1080P (1 fps - 25/30 fps)
	Alt Akış: D1 (1 fps - 25/30 fps)
	Üçüncü Akış: 1080P (1 fps - 6 fps)
Bit Hızı Kontrolü	CBR / VBR
Bit Hızı	H.264: 32 Kb / sn - 8192 Kb / sn H.265: 19 Kb / sn - 7424 Kb / sn
Gündüz / Gece	Otomatik (ICR) / Renkli / S / B
BLC Modu	BLC / HLC / WDR (120dB)
Beyaz Dengesi	Otomatik / Doğal / Sokak Lambası / Dış Mekan / Manuel
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Manuel
Parazit Azaltma	3D DNR
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen)

IPC-HF5241EP-E


2MP Box Network Kamerası

ROI	Kapalı / Açık (4 Bölge)
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS)	Mevcut
Ultra Defog (Anti Sis)	Mevcut
Flip	0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 °
Mirror	Kapalı / Açık
Özel Alan Maskeleymesi	Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen)
Ses	
Sıkıştırma	G.711a , G.711Mu , G.726 , AAC , G.723
Alarm	
Alarm Olayı	SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; hareket algılama; video kurcalama; Odaksızlık Algılama; sahne değiştirme; izinsiz giriş; tripwire; terk edilmiş nesne; eksik nesne; hızlı hareket; park algılama; kişi toplama; ses algılama; kişi sayma; yüz algılama; Bölgede sayan insanlar; Alarmda kalın; Kişi No. istisna algılama; Sıra Yönetimi
Network	
Network	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK ve API	Mevcut
Protokol	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok Noktaya Yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
ONVIF	ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T), CGI, Milstone, Genetec, P2P
Maks. Kullanıcı Erişimi	20 Kullanıcı
Direkt Depolama	NAS; FTP; SFTP; Dahua Cloud Micro SD kart 256 GB
Tarayıcı	IE (IE8'den daha yeni sürümler), Chrome, Firefox, Safari (Safari 12'den daha yeni sürümler)
Yazılım Yönetimi	Smart PSS, DSS, DMSS
Akıllı Telefon	IOS, Android
Sertifikalar	
Sertifikalar	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30 / EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL / CUL: UL60950-1 CAN / CSA C22.2 No. 60950-1-07
Arayüz	
Ses Arayüzü	1/1 kanal Giriş / Çıkış, Dahili MIC

IPC-HF5241EP-E

2MP Box Network Kamerası

RS485	1 port
Alarm	2 kanal Giriş: 5mA 5V DC 1 kanal Çıkışı: 1A 30V DC / 0.5A 50V AC
Güç Çıkışı	165mA 12V DC
Güç	
Güç Kaynağı	DC 12V (±% 25), AC 24V (±% 25), PoE (802.3af)
Güç Tüketimi	<9,5 W
Çevre Koşulları	
Çalışma Koşulları	-30 ° C ila + 60 ° C (-22 ° F ila + 140 ° F) /% 95'ten az RH
Dayanıklılık Koşulları	-40 ° C ile + 60 ° C (-40 ° F ile + 140 ° F)
Kasa	
Kasa	Metal
Boyutlar	135,4 mm × 74,4 mm × 65,5 mm
Net Ağırlık	0,53 kg



IPC-HF5241EP-E

2MP Box Network Kamerası

