



Sabit IP Kameralar



Sabit IP Kameralar



		LSW2010F-P	LSW900P-B	LSW901P-B	LW342F-P	LW345F-P
Genel Kamera	Tür	Standart Çözünürlüklü Sabit Kamera	Standart Çözünürlüklü Sabit Kamera	Mega Piksel Sabit Kamera		
	Görüntü Donatımı	6 mm (1/3 Type) Super HAD II CCD	6 mm (1/3 Type) Vertical Double Interline CCD		1/2.8 Tip Progressive Scan	
	Lens Tipi	C/CS Montaj	C/CS Montaj		C/CS Montaj	
	Çözünürlük	704 x 576	704 x 576		1920 x 1080	
	Min. İşık Hassasiyeti	Renkli: 0.06 Lux @ DSS Kapalı S/B: 0.00006 Lux @ DSS Açık	Renkli: 0.1 Lux @ DSS Kapalı S/B: 0.00003 Lux @ DSS Açık		Renkli: 2 Lux @ DSS Kapalı S/B: 0.1 Lux @ DSS Kapalı	
	Geniş Devim Erimi (WDR)	-	O		O (80dB)	
	Gece & Gündüz	Sayısal	ICR		ICR	
	Görüntü Özellikleri	Arka Işığın Telafisi / 3D-DNR / Pozlama Kontrolü / Sayısal Yavaş Pozlama / Otomatik Kazanç Kontrolü / Beyaz Dengesi / Özel Alan Maskeleme / EIS / Keskinlik / Sayısal Yakınlaştırma	Arka Işığın Telafisi / 3D-DNR / Pozlama Kontrolü / Sayısal Yavaş Pozlama / Otomatik Kazanç Kontrolü / Beyaz Dengesi / Özel Alan Maskeleme / EIS / Keskinlik / Sayısal Yakınlaştırma		Arka Işığın Telafisi / 3D-DNR / Pozlama Kontrolü / Sayısal Yavaş Pozlama / Otomatik Kazanç Kontrolü / Beyaz Dengesi / Özel Alan Maskeleme / EIS / Keskinlik / Sayısal Yakınlaştırma	
	Video Sıkıştırma Teknolojisi	H.264 / MJPEG	H.264 / MJPEG		H.264 / MJPEG	
	Çerçeve Sayısı	25 fps @ D1	25 fps @ D1		30 fps @ 1080p	
Görüntü / Ses	Çok Yöne Yayın	Çift Yayın	Çift Yayın		Çift Yayın	
	Ses Sıkıştırma	G.726, G.711	G.726, G.711		G.726, G.711	
	Çift Yönlü Ses	O	O		O	
	Hareket Algılama	O	O		O	
	Olay Bilgilendirme	Alarm Çıkışı / e-posta / FTP	Alarm Çıkışı / e-posta / FTP		Alarm Çıkışı / e-posta / FTP	
Hareket	Olay Öncesi Ara Belleği	O	O		O	
	Video İçerik Çözümleme	-	-	İhlal Algılama, Çizgi Geçme, Nesne Kaybı, Nesne Sayma, Sabotaj	-	İhlal Algılama, Çizgi Geçme, Nesne Kaybı, Nesne Sayma, Sabotaj
	Görüntü Giriş / Çıkış	1 BNC Çıkış	1 BNC Çıkış		1 BNC Çıkış	
Arayüz	Ses Giriş / Çıkış	1/1	1/1		1/1	
	Alarm Giriş / Çıkış	1/1	1/1		1/1	
	Kontrol Yöntemi (RS-485)	-	O		-	
	Fiziksel Katman	10/100 Ethernet	10/100 Ethernet		10/100 Ethernet	
Ağ	Güvenlik	Şifre Koruma, HTTPS (SSL)	Şifre Koruma, HTTPS (SSL)		Şifre Koruma, HTTPS (SSL)	
	İletişim Kuralları	TCP / IP (IPv4), HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS (LG)	TCP / IP (IPv4), HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS (LG)		TCP / IP (IPv4), HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, UDP, DHCP, FTP, SMTP, NTP, ARP, ICMP, DDNS (LG)	
	Uzak Erişim Yazılımı	LSS464 ve IE	LSS464 ve IE		LSS464 ve IE	
	Çoklu Bağlantı	10	10		10	
	Besleme Gerilimi	PoE / DC12V (±10%)	PoE / AC24V (±10%)	DC12V	PoE / DC12V (±10%)	
Mekanik	Çalışma Işısı / Nem Oranı	-10°C ~ 50°C / 0% ~ 90%RH	-10°C ~ 50°C / 0% ~ 90%RH		-10°C ~ 50°C / 0% ~ 90%RH	
	Ağırlık	0.37 kg		0.5 kg		0.508 kg
	Ölçüler	67.4 x 135.4 x 61.5 mm (G x D x Y)	69 x 54 x 128.5 mm (G x D x Y)		57.2 x 68.0 x 149.0 mm (G x Y x D)	
	Sertifikalar	FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Class A, CE, ROHS, KCC	FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Class A, CE, ROHS, KCC		FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Class A, CE, ROHS, KCC	

