

SNC-EM600

Ağ Tabanlı Mini Dome HD Kamera – E Serisi

SONY
make.believe

IPELA ENGINE EX™ Teknolojili, Mini Dome 720/30p Kamera

- Exmor® CMOS sensörle 1280 x 1024 piksel maksimum çözünürlük
- View-DR teknolojisiyle 130 dB'ye eşdeğer dinamik aralık
- Çeşitli uygulamalarda görüntü kalitesini optimize eden görüntü modu
- Yüz algılama gibi benzersiz özelliklerle geliştirilmiş DEPA™ Advanced Akıllı Video Analitiği
- H.264 (Yüksek/Ana/Temel Profil)/JPEG video codec'leri
- 50 IRE'de Renkli modda 0,05 lx ve Siyah Beyaz modda 0,04 lx minimum aydınlatma



Connect Your Vision

IPELA™


TEKNİK ÖZELLİKLER

	SNC-EM600
Kamera	
Görüntü Sensörü	1/3 tipi aşamalı tarama Exmor® CMOS
Etkin Piksel sayısı	Yaklaşık 1,37 Megapiksel
Sinyal Sistemi	NTSC / PAL (değiştirilebilir)
Senkronizasyon Sistemi	Dahili senkronizasyon
Minimum Aydınlatma (50 IRE)	Renkli: 0,05 lx (F1,2, View-DR KAPALI, VE KAPALI, AGC AÇIK, 1/30 sn, 30 fps) S/B: 0,04 lx (F1,2, View-DR KAPALI, VE KAPALI, AGC AÇIK, 1/30 sn, 30 fps)
Minimum Aydınlatma (30 IRE)	Renkli: 0,03 lx (F1,2, View-DR KAPALI, VE KAPALI, AGC AÇIK, 1/30 sn, 30 fps) S/B: 0,02 lx (F1,2, View-DR KAPALI, VE KAPALI, AGC AÇIK, 1/30 sn, 30 fps)
Dinamik Aralık	View-DR teknolojisiyle 130 dB'ye eşdeğer
S/G Oranı	50 dB'den fazla (Kazanç 0 dB)
Kazanç	Otomatik
Enstantane Hızı	1/1 sn - 1/10.000 sn
Pozlama Kontrolü	Pozlama telafisi, AGC, Enstantane hızı, Iris
Beyaz Dengesi	ATW, ATW-PRO, Floresan lamba, Cıvalı lamba, Sodyum buharlı lamba, Metal halide lamba, Beyaz LED, Tek Dokunuslu WB, Manuel
Lens	Dahili değişken odaklı lens
Kolay Yakınlaştırma	Evet
Yakınlaştırma oranı	Optik yakınlaştırma 3x Dijital yakınlaştırma 4x Toplam yakınlaştırma 12x
Kurulum için Kolay Odak	Evet
Yatay Görüntüleme Açısı	93,0° - 31,6°
Dikey Görüntüleme Açısı	50,6° - 17,8°
Görüntüleme Eğme Açısı	121,5°
Odak Uzaklığı	f = 3,0 mm - 9,0 mm
Diyafram Değeri	F1,2 (Geniş) - F2,1 (Tele)
Minimum Nesne Mesafesi	300 mm
Yatay Kaydırma/Eğme/Döndürme Açısı (Manuel)	Yatay Kaydırma: ±192° Eğme: -7° - +75° Döndürme: ±99°
Kamera Özellikleri	
Gündüz/Gece	Var (Gerçek D/N)
e-Döndürme	Evet
Geniş D	Var (View-DR)
Ton Düzeltme	Var (Visibility Enhancer (VE))
Parazit Azaltma	Var (XDNR)
Görüntü Sabitleyici	Evet
Resim Modu	Evet
Gizlilik Maskeleye (sayı)	20
Gizlilik Maskeleye (şekil)	Herhangi bir dört köşe noktayla oluşturulan dörtgen
Gizlilik Maskeleye (renk/efekt)	Opak: 14 renk (Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi, Camgöbeği, San, Macenta, Gri (6 ölçek)), Mozaik
Vandalizme Karşı Dayanıklı	Hayır
Üst Üste Çekim Sayısı	Karakter için 3 bağımsız konum (Codec, Tarih ve Saat, Etkinlik, Metin (Maks. 64 karakter)), logo işareti için 1 bağımsız konum
Üst Üste Çekim Dili	İngilizce
Menü Dili	15 Dil (İngilizce, Japonca, Çince (sadeleştirilmiş), Çince (Geleneksel), Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca, Korece, Portekizce, Rusça, Arapça, Hintçe, Vietnam Dili, Tay Dili)
Akıllı telefon görüntüleyici	Evet
Video	
Çözünürlük	1280 x 1024, 1280 x 960, 1024 x 768, 1280 x 720, 800 x 600, 720 x 576, 720 x 480, 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288, 320 x 240 (H.264, JPEG)
Sıkıştırma Formatı	H.264 (Yüksek/Ana/Temel Profil), JPEG
Maksimum Kare Hızı	H.264: 30 fps (1280 x 1024) JPEG: 30 fps (1280 x 1024)
Bit Hızı Sıkıştırma Modu	CBR/VBR (seçilebilir)
Bit Hızı Ayanı Aralığı	64 Kb/sn - 32 Mb/sn
Katı PTZ	Evet
Uyarlamalı Hız Kontrolü	Var (H.264)
Bant Genişliği Kontrolü	Var (JPEG)
Çoklu Akış Özelliği	Üçlü Akış
İstemci Sayısı	20
Akıllı Video Analitiği	
Analitik Mimari	DEPA Advanced
Akıllı Hareket Algılama	Evet
Yüz Algılama	Evet
Kurcalama Alanı	Evet
Sahne Analitiği	Geçme, Görünme, Sol Nesne Algılama, Kaldırılmış Nesne Algılama

	SNC-EM600
Sistem Gereksinimleri	
İşletim Sistemi	Windows XP (32 bit) Professional Edition Windows Vista® (32 bit) Ultimate, Business Edition Windows 7 (32/64 bit) Ultimate, Professional Edition Windows 8 Pro (32/64 bit)
İşlemci	Intel® Core™ i7 2,8 GHz veya üstü
Bellek	2 GB veya daha fazla
Web Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer Sürüm 7.0, Sürüm 8.0, Sürüm 9.0 Firefox Sürüm 3.5 (Yalnızca eklentisiz görüntüleyici) Safari Sürüm 4.0 (Yalnızca eklentisiz görüntüleyici) Google Chrome Sürüm 4.0 (Yalnızca eklentisiz görüntüleyici)
Ağ	
Protokoller	IPv4, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP*, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, TCP üzerinden RTPSP, HTTP üzerinden RTPSP, SMTP, IPv6, HTTPS, SNMP (v1, v2c, v3), SSL
Çok Noktalı Akış Desteği	Evet
ONVIF Uygunluğu	Var (S Profili)
Kimlik Doğrulama	IEEE 802.1X
Arabirim	
Kurulum için Analog Monitör Çıkışı	Ses jakı x1
Ağ Bağlantı Noktası	10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45)
Genel	
Güç Gereksinimleri	PoE sistemi (IEEE 802.3af uyumlu) 2. Sınıf
Enerji Tüketimi	5,0 W maks.
Çalışma Sıcaklığı	-10°C - 50°C (-14°F - 122°F)
Soğuk Başlatma Sıcaklığı	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Saklama Sıcaklığı	-20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Çalışma Nemi	%20 - %80
Depolama Nemi	%20 - %95
Boyutlar (G x Y x D)	ø148 mm x 108 mm (5 7/8 inç x 4 3/8 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 760 g (1 lb 8,7 oz)
Harici Malzeme	Üst kapak: ABS + PC Dome kapağı: PC
Harici Renk	Üst kapak: Munsell 4,4 BG 8,4/0,2
Yangın Geciktirici	UL2044
Emniyet Düzenlemeleri	JATE Teknik Standardı (LAN) UL2044, IEC60950-1 (CB) VCCI (Sınıf A), FCC (Sınıf A), IC (Sınıf A) Emisyon: EN55022 (A Sınıfı) + EN50130-4 Koruma: EN55022 (A Sınıfı) + EN55024 Emisyon: AS/NZS CISPR22 (A Sınıfı) KCC EMC-TR
Mevcut Aksesuarlar	CD-ROM (birlikte verilen programlar) (1) Kurulum Kılavuzu (1) Şablon (1) Vida M3 (1) Braket (1) Tel halat (1) Emniyet düzenlemeleri (1)
İsteğe Bağlı Aksesuarlar	YT-ICB600 (Tavan İç Braket) YT-LD600S Mat Dome Kapağı)

* SSM (Kaynağa Özgü Çok Nokta) desteklenir.

BOYUTLAR



Birim: mm (inç)

Dağıtımıcı:

©2013 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Tamamının veya bir bölümünün izinsiz çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Ağırlık ve boyut ile ilgili değerler yaklaşık değerlerdir. "SONY", "make.believe", "IPELA", "IPELA ENGINE EX", "Exmor™" ve "DEPA", Sony Corporation'ın ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.